

# OPTIMAL, SchafwollDämmung 18kg/m<sup>3</sup>

- Schadstoff Abbau Rolle
- Dämmrolle aus 100% Schafwolle "Nature Plus" zertifiziert
- an der Oberseite vernadeltes Schafwollvlies - 18kg/m<sup>3</sup>



## IOLENA - Produktinformationen

### ANWENDUNGSBEREICH:

ZANGENDECKE DACH OBERSTE GESCHOSSDECKE WAND FASSADE BODEN  
AKUSTIKDECKE INSTALLATIONSEBENE HOLZRIEGELBAU BLOCKBOHLEN

### EINFACH IN DER VERARBEITUNG:

Ablängen ist händisch ohne Werkzeug möglich, die Dämmrollen von unten nach oben einbringen und den Oberflächenfilz am Sparren seitlich durch antackern fixieren.

**IOLENAWOLLE** ist ein Qualitätsprodukt mit exzellenten Wärmedämmeigenschaften und hervorragende Schallabsorptionseigenschaften

**Systemprüfung** mit einer gelochten Gipskartonplatte Brennbarkeitsklasse. **B-s1,d0**

Geprüfter Brandschutz: Euroklasse E. BKZ in CH: 5.3

Mit Wollschutz ausgerüstet

Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_{tr}$  0,0385 W/mK

### ZUSATZNUTZEN:

- Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
- Angenehmes Raumklima durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle



IOLENA SchafwollDämmung OPTIMAL 18kg/m <sup>3</sup>	Bestelldicke cm	Länge	Rollenabmessung* in cm		
			Breite		
			VPE=3 Stk.	VPE=2 Stk.	VPE=1 Stk.
SD OPI 18	16	300	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	14	300	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	12	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	10	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	8	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	6	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	5	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	4	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD OPI 18	3	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120

### \*Preise und Sondergrößen auf Anfrage

Lieferzeit laut Tourenplan bzw. auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

## IOLENAWOLLE

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.

IOLENA Hotline: Tel: +43 (0)7277 2496-10; Fax:+43 (0)7277 2496-14; e-mail: office@isolena.at;

www.isolena.at

