

FUGENBAND

- Schadstoff Abbau
- Fugendämmung aus 100% Schafwolle "Nature Plus" zertifiziert
- feuchtigkeitsregulierender Fugenfüller



ISOLENA - Produktinformationen

ANWENDUNGSBEREICH:

zur Füllung von Hohlräumen beim FENSTER - und TÜREneinbau

EINFACH IN DER VERARBEITUNG:

Mit einer Spachtel das Fugenband in die Fuge schieben

Durch das hohe Füllvolumen ist die Fuge optimal gedämmt, die Schafwolle füllt jeden Hohlraum aus

ISOLENAWOLLE ist ein Qualitätsprodukt mit exzellenten Wärmedämmeigenschaften und hervorragenden Schallabsorptionseigenschaften

Schallabsorptionsgrad *****	f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
a		0,44	0,60	0,78	0,98	1,08	1,14

Geprüfter Brandschutz Euroklasse E. BKZ in CH: 5.3

Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Mit Wollschutz ausgerüstet

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß: Fuge, beidseitig mit Klebeband

$[R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-2; -5) \text{ dB}]$

ZUSATZNUTZEN:

- Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
- Angenehmes Raumklima durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle



ISOLENA SchafwollDämmung FugenBand		Verpackungseinheit Länge (m)
SD FB- 03	pro Sack	200

*Preise und Sondergrößen auf Anfrage

Lieferzeit 1000 lfm ab Lager, darüber Lieferzeit auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ISOLENAWOLLE

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.

ISOLENA Hotline: +43 7277 2496-10; Fax: +43 7277 2496-14; e-mail: office@isolena.at; www.isolena.at