

TRITTSCHALLDÄMMUNG, 100kg/m³

- Schadstoff-Abbau Rolle
- Tritt-u.Gehschalldämmung aus 100% Schafwolle
- stark verfestigter Schafwollfilz
- einseitig mit Natronkraftpapier beschichtet



ISOLENA - Produktinformationen

ANWENDUNGSBEREICH:

unter schwimmend verlegte PARKETT-, HOLZ-, KORK-; LINOLEUM oder LAMINATBÖDEN

EINFACH IN DER VERARBEITUNG:

die Trittschalldämmung mit dem Kraftpapier an der Oberseite vollflächig verlegen.

ISOLENAWOLLE ist ein Qualitätsprodukt mit sehr guten Tritt-u.Körperschalldämmeigenschaften bester Gehkomfort aufgrund der hohen Elastizität, gleicht Unebenheiten aus.

Gehschallverbesserung um 50%

Trittschallverbesserungsmaß bis 21dB

tauglich für Fussbodenheizung, geringer Wärmedurchlasswiderstand (0,1m²K/W)

Geprüfter Brandschutz Euroklasse E. BKZ in CH: 5.3

Mit Wollschutz ausgerüstet (IBO - nature plus)



ZUSATZNUTZEN:

- Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
- Angenehmes Raumklima durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle



ISOLENA SchafwollDämmung, Trittschalldämmung 100cm Breite	Bestelldicke mm	Rollenabmessung* in cm	
		Länge (cm)	Breite (cm)
SD TD 100	3,5	2500	100

ISOLENA SchafwollDämmung, Trittschalldämmung 100cm Breite	mm	Verpackungseinheit	
		1 Palette	Gesamt
SD TD 100	3,5	20 Rollen	500m ²

*Preise und Sondergrößen auf Anfrage

Lieferzeit: 250m² ab Lager, darüber Lieferzeit auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt.

techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ISOLENAWOLLE

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.

ISOLENA Hotline: +43 7277 2496-10; Fax: +43 7277 2496-14; e-mail: office@isolena.at; www.isolena.at