

TRITTSCHALLFILZ, 100kg/m³

- Schadstoff Abbau Rolle
- stark verfestigter Schafwollfilz



ISOLENA - Produktinformationen

ANWENDUNGSBEREICH:

UNTER BODEN und POLSTERHÖLZER (als STREIFFEN) DICHTBAND bei ELEMENTSTÖSSEN
als RANDSTREIFEN in der DEHNUNGSFUGE, bei ESTRICHVERLEGUNG
div. weitere AKUSTIKZWECKE,

EINFACH IN DER VERARBEITUNG

ISOLENAWOLLE ist ein Qualitätsprodukt mit exzellenten Wärmedämmeigenschaften,
hervorragenden Schallabsorptionseigenschaften und hoher dynamischer Steifigkeit

Geprüfter Brandschutz Euroklasse E. BKZ in CH: 5.3

Mit Wollschutz ausgerüstet



ZUSATZNUTZEN:

- Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
- Angenehmes Raumklima durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle



ISOLENA TrittSchallFilz 9mm Dicke	Bestelldicke cm	Rollenabmessung* in cm	
		Breite	Länge
SD TF 10	0,9	10	2500
SD TF 100	0,9	100	2500

*Preise und Sondergrößen auf Anfrage

Lieferzeit: 100 lfm ab Lager, darüber Lieferzeit auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ISOLENAWOLLE
Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.