

Artisan Stucco

LIME MORTARS & MATERIALS

Stucco Product & System Finder

VAN WELK MATERIAAL IS DE ONDERGROND?

ANDERS/WEET NIET

VRAAG UW DEALER

BAKSTEEN OF NATUURSTEEN

GIPSPLAAT, FERMACELL PLATEN OF BETON

KIES EEN AFWERKING

KIES EEN AFWERKING

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

WAT HEEFT U NODIG

WAT HEEFT U NODIG

WAT HEEFT U NODIG

WAT HEEFT U NODIG

WAT HEEFT U NODIG

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Metselzand (1-3 mm) ^[2]

 per 4 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

RAAPLAAG - GROF (BL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Metselzand (1-3 mm) ^[2]

 per 4 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

- 1x5 L Fine Finish (op kleur)

 per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

RAAPLAAG - GROF (BL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Metselzand (1-3 mm) ^[2]

 per 4 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

- 1x5 L Fine Finish (op kleur)

 per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

- 1x1 L WaterProof (op kleur)

 per 10 m² (laagdikte: 0 mm)
WAX LAAG ^[4]MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]

 per 5 m² (laagdikte: 7-8 mm)
 -- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)
MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]

 per 5 m² (laagdikte: 7-8 mm)
 -- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

- 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)

 per 15 m² (laagdikte: 0 mm)
MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

- 1x20 Kg Lime Putty (wit)
- 2x25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]

 per 5 m² (laagdikte: 7-8 mm)
 -- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

- 1x20 Kg Lime Putty (op kleur)
- 2x25 Kg Marmerzand (0-1 mm)

 per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

- 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)

 per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

- 1 x 1 L WaterProof (op kleur)

 per 10 m² (laagdikte: 0 mm)
WAX LAAG ^[4]

[1] Minerale Primer: Gebruik een minerale primer met zand voor grip.

[2] Metselzand (1-3 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[3] Voegzand (0-1 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[4] Wax laag: Aanbevolen vanwege onderhoudsgemak.