



Gebruiksaanwijzing Allbäck primer, schellak, krijt

Primer

Voor het behandelen van o.m. vochtvlekken, als voorstrijkmiddel en voor strak schilderwerk.

Primer is gemaakt van schellak opgelost in water en wordt gebruikt voor het isoleren van nicotine- en vochtvlekken en als voorstrijkmiddel voor sterk zuigende muren (breng aan met een spons). U kunt er ook plamuur van maken.

Voor mooi, strak schilderwerk binnen en buiten, kunt u het oppervlak glad afwerken met vloeibare plamuur op basis van primer en krijt. Meng door de primer zoveel krijt dat het een dikke, schilderbare plamuurverf wordt (ongeveer 250ml primer op 700 gr krijt). Aanbrengen met kwast. Daarna ca. 30 minuten laten drogen. Met een hete-lucht-föhn kan de droogtijd tot ongeveer één minuut worden verkort. Daarna schuren, zo nodig meerdere keren herhalen, en dan schilderen.

Schellak

Voor knoesten en sponningen.

Schellak is een natuurlijk harsproduct dat afgescheiden wordt door lakluisjes die voorkomen op bepaalde bomen in India. Het wordt van oudsher gebruikt voor bv. zegellak. Onze schellak is opgelost in alcohol en bedoeld voor het voorbehandelen van de sponningen bij het glas zetten wanneer er met Allbäck lijnliestopverf gewerkt gaat worden. Eveneens wordt het gebruikt om knoesten in het kale hout te behandelen, zodat er na het schilderen op die plaatsen geen doffe plekken ontstaan.

Krijt

Voor het maken van muurvuller en houtplamuur.

Krijt gebruiken wij als vulmiddel voor het maken van plamuur met Allbäck Linus muurverf en voor het maken van vloeibare plamuur met Allbäck Primer.