



CORIFONDO

HECHTLAAG

OMSCHRIJVING

CORIFONDO is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden. Het product heeft ook een consoliderend effect op stoffige ondergronden en zorgt voor een egaliserend effect en gelijkmatige ABSORPTIE van later aan te brengen verf- of afwerkklagen.

CORIFONDO beperkt sterke kleurschakeringen bij CORIDECOR-afwerksystemen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Verdunning	met water, 20 tot 50%
Verwerking	met kwast
Soortelijk gewicht	1000 g/l
Verbruik	100 tot 150 g/m ²

VERWERKING

CORIFONDO wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, op gipskartonplaten, oude verpoederende mortellagen, synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden.

CORIFONDO wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Vóór het aanbrengen dient het product goed opgeroerd te worden. CORIFONDO wordt in één laag aangebracht met de kwast.

KLEUREN

CORIFONDO wordt standaard geleverd als melkachtige vloeistof maar kan bijgekleurd worden met Stabilcori-pigmenten.

VERPAKKING

1kg, 5kg en 25 kg

OPMERKING

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige.

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen. In alle gevallen raden wij aan om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.