

- 1) Productnaam:
Stabiofloor
- 2) Unieke identificatiecode van het producttype:
STBITGF / STBISEF
- 3) Beoogd(e) gebruik(en):
Voor intern gebruik als structurele componenten in droge en vochtige omstandigheden
Voor gebruik als structurele vloer en vloerbedekking op balken
evenals structurele muur bekleding op studs
- 4) Fabrikant / gemachtigde:
Houtwerf BV, Produktieweg 62-70, 2382 PD Zoeterwoude
- 5) Geharmoniseerde norm:
EN 13986:2004+A1:2015
- 6) Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Technische specificaties	Prestaties
Verlijming		EN 314-1/2	Klasse 2 (bonenlijm)
Formaldehyde emissie		EN 13986	E1
Brandgedrag		EN 13986, tabel 8	D-s2, d0
Waterdampdoorlatendheid μ		EN 13986, tabel 9	Wet cup - 70 / Dry cup - 200
Geluidsabsorptie coëfficiënt		EN 13986, tabel 10	0,10 / 0,30
Thermische geleidbaarheid λ		EN 13986, tabel 11	0,13 W/(m.K)
Biologische duurzaamheid		EN 335 / EN 1099	Gebruiksklasse 2
Gemiddelde densiteit ρ		EN 323	> 550 kg/m ³
Sterkte en stijfheid voor structureel gebruik (N/mm ²)		onderstaand per type	
		9 mm	18 mm
Buigsterkte (L5%) ondergrenswaarde	//	30,0	25,0
	-/-	10,0	15,0
E. modulus. (L5%) Ondergrenswaarde	//	6.000	7.000
	-/	500	3.000

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant / gemachtigde verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Naam: P.F. Verbeek
Zoeterwoude