



PROK

ProKalk

Technische kenmerken

Kant-en-klaar bindmiddel voor hennepbeton

ProKalk is een speciaal ontworpen bindmiddel voor de productie van hennepbeton. Het bestaat uit hydraulische kalk en luchtkalk. Het is een gebruiksklaar product dat u kunt gebruiken om mengsels te maken op de werf en zo het risico van een verkeerde dosering te voorkomen. Het kan zowel handmatig worden aangebracht in een mixer als in een specifieke machine voor het spuiten van hennepbeton.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	700	kg/m ³
Gebruikstijd	30	min

Toepassingen

	Droge dichtheid	Dosering		
		ProKalk (kg)	Hennep (L)	Water (L)
Muur uit hennepbeton	300 kg/m ³	40	200	50
Vulling	200 kg/m ³	20	200	25

Voordelen

- 100% natuurlijk product
- Geschikt voor mixers en spuitmachines
- Isolatie van warmte en koude
- Regeling van de vochtigheid

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 95	cm
Gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	48	zakken/pallet
Volume van zakken	20	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden

Aanvullende producten
ProKalk

