



# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX ADHERO 1000

② 1AR02757

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens DIN EN 13859-1 / -2

| Eigenschap                                 | Keuringsnorm                | Waarde                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Lengte <sup>1</sup>                        | NEN-EN 1848-2               | 30 m                          |
| Breedte <sup>2</sup>                       | NEN-EN 1848-2               | 1,5 m                         |
| Oppervlaktedichtheid                       | NEN-EN 1849-2               | 180 ±10 g/m <sup>2</sup>      |
| Dikte                                      | NEN-EN 1849-2               | 0,55 ±0,05 mm                 |
| µd-waarde                                  | NEN-EN ISO 12572            | 0,30 ±0,05 m                  |
| Brandgedrag                                | NEN-EN 13501-1              | E                             |
| Hagelweerstand                             | NEN-EN 13583                | doorstaan                     |
| Waterdichtheid niet-/verouderd*            | NEN-EN 1928                 | W1 / W1                       |
| Max. treksterkte lengte/dwars              | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 200 ±30 N/5cm / 150 ±30 N/5cm |
| Max. treksterkte lengte/dwars verouderd*   | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 140 ±20 N/5cm / 100 ±20 N/5cm |
| Rek lengte/dwars                           | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 75 ±20 % / 75 ±20 %           |
| Rek lengte/dwars verouderd*                | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 35 ±20 % / 25 ±20 %           |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars           | NEN-EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 120 ±30 N / 200 ±30 N         |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296   | doorstaan                     |
| Koudbuiggedrag                             | NEN-EN 1109                 | -40 °C                        |

Maattoleranties: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering  
Schwetzingen, 5-5-2025